

立式喷淋洗眼器数据单

设备名称：立式喷淋洗眼器																																			
用途：人身防护装置，用于洗眼、喷淋																																			
安装位置：变换及热回收装置内																																			
气候条件：																																			
<table border="0"> <tr> <td>年平均气温</td> <td>8.6</td> <td>℃</td> </tr> <tr> <td>极端最高气温</td> <td>38.6</td> <td>℃</td> </tr> <tr> <td>极端最低气温</td> <td>-29</td> <td>℃</td> </tr> <tr> <td>最热月（七月）日最高气温平均值</td> <td>24</td> <td>℃</td> </tr> <tr> <td>最冷月（一月）日最高气温平均值</td> <td>-14.9</td> <td>℃</td> </tr> <tr> <td>最大冻土深度</td> <td colspan="2">1.5m（地面以下）</td> </tr> </table>						年平均气温	8.6	℃	极端最高气温	38.6	℃	极端最低气温	-29	℃	最热月（七月）日最高气温平均值	24	℃	最冷月（一月）日最高气温平均值	-14.9	℃	最大冻土深度	1.5m（地面以下）													
年平均气温	8.6	℃																																	
极端最高气温	38.6	℃																																	
极端最低气温	-29	℃																																	
最热月（七月）日最高气温平均值	24	℃																																	
最冷月（一月）日最高气温平均值	-14.9	℃																																	
最大冻土深度	1.5m（地面以下）																																		
公用工程条件																																			
<table border="0"> <tr> <td>水源</td> <td colspan="5">除盐水</td> </tr> <tr> <td>操作压力</td> <td colspan="5">0.35 MPaG</td> </tr> <tr> <td>操作温度</td> <td colspan="5">常温</td> </tr> </table>						水源	除盐水					操作压力	0.35 MPaG					操作温度	常温																
水源	除盐水																																		
操作压力	0.35 MPaG																																		
操作温度	常温																																		
主要性能参数																																			
<table border="0"> <tr> <td>设计压力</td> <td colspan="5">0.6 MPaG</td> </tr> <tr> <td>设计温度</td> <td colspan="5">60 ℃</td> </tr> <tr> <td>流量</td> <td>12L/min</td> <td colspan="4">（喷淋）</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6L/min</td> <td colspan="4">（洗眼）</td> </tr> </table>						设计压力	0.6 MPaG					设计温度	60 ℃					流量	12L/min	（喷淋）					6L/min	（洗眼）									
设计压力	0.6 MPaG																																		
设计温度	60 ℃																																		
流量	12L/min	（喷淋）																																	
	6L/min	（洗眼）																																	
材质																																			
<table border="0"> <tr> <td>管道</td> <td colspan="5">不锈钢304</td> </tr> <tr> <td>管路附件</td> <td colspan="5">不锈钢304</td> </tr> <tr> <td>洗眼弯头</td> <td colspan="5">不锈钢304</td> </tr> <tr> <td>洗脸盆</td> <td colspan="5">不锈钢304</td> </tr> <tr> <td>洗眼球阀</td> <td colspan="5">不锈钢304</td> </tr> </table>						管道	不锈钢304					管路附件	不锈钢304					洗眼弯头	不锈钢304					洗脸盆	不锈钢304					洗眼球阀	不锈钢304				
管道	不锈钢304																																		
管路附件	不锈钢304																																		
洗眼弯头	不锈钢304																																		
洗脸盆	不锈钢304																																		
洗眼球阀	不锈钢304																																		
使用环境： <input type="checkbox"/> 普通 <input checked="" type="checkbox"/> 防爆/轻度腐蚀																																			
接管：																																			
管口	名称	尺寸	标准	管道等级	连接方式																														
		DN20	HG/T20615-2009	CL150	法兰连接																														
防冻要求：																																			
（1）满足低温防冻要求； （2）采用电伴热带恒温防冻，温度范围10～30℃； （3）发泡聚氨酯保温层，PVC外壳。																																			
备注：																																			
（1）应设有过滤器，以确保水质纯净。 （2）需方便清洗与拆换。																																			
设计	桑雨晨	校对	李长胜	审核	邵广																														
					2018-4-12																														